

SCHEDA TECNICA



eS_{pro} K1

eS_{pro} K2

**SCEGLI IL MEZZO
PIÙ ADATTO AL
TUO BUSINESS.**



I colori e le grafiche sono personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche del tuo business.

Askoll

I am electric

www.askollelectric.com

Trazione		
	eSproK1	eSproK2
Motore	Elettrico brushless Askoll a magneti permanenti	
Potenza	2.200 W *	
Velocità Max	45 km/h *	
Coppia Max	130 Nm alla ruota	
Rigenerazione	Sì	
Trasmissione	Puleggia c/cinghia dentata	

Batteria estraibile		
	eSproK1	eSproK2
Tipo	Ioni in litio	
Capacità (2 pacchi)	max. 2.820 Wh	
Tensione	54 V	
Peso - Carico (per pacco)	8 kg	
Tempo di ricarica 2 batterie	7,5 ore (80%)	
Autonomia (fino a)	98 km *	

Informazioni generali		
	eSproK1	eSproK2
Illuminazione Anteriore	Alogena	
Illuminazione Posteriore	LED	
Illuminazione Indicatori di direzione	LED integrati nella carrozzeria	
Colori disponibili	Bianco	
Personalizzazioni	Colori e grafiche sono customizzabili per esigenze specifiche	

Ciclistica		
	eSproK1	eSproK2
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica	
Sospensione posteriore	Ammortizzatore idraulico	
Freni	Anteriore: idraulico a disco Ø 190 mm Posteriore: tamburo Ø 140 mm	
Pneumatico anteriore	80 / 80 - 16"	
Pneumatico posteriore	90 / 80 - 16"	
Passo	1.245 mm	
Altezza sella	760 mm	
Peso in ordine di marcia	76 kg *	80 kg *
Peso massimo ammissibile (veicolo + conducente + carico aggiuntivo)	235 kg	

Altre informazioni		
	eSproK1	eSproK2
Categoria di omologazione	L1	
Ceste trasporto	Anteriore: 57x38 cm (Max 20 kg)	Anteriore: 57x38 cm (Max 20 kg) Posteriore: 55,5x37,5 cm (Max 30 kg)

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

* Secondo 168 / 2013 CE